



Beskrivning

ProGate Pro är en fribärande enkel- eller dubbelflyglig skjutgrind med dagöppning 4–12 meter per flygel. Ramverket spänner över 7245–16285 mm och är uppbyggt på profiler.

Grindens underliggare, i form av en 160x150x4 mm C-profil, utgör tillsammans med ramverket grindens bärande enhet. Grinden har stativ och dubbelanhåll i läcker design tillverkade i rostfritt stål med belyst utsida för att framhäva grindens elegans även kvällstid.

Säkerhet

ProGate Pro levereras inställd på **hålldonsstyrning** med dödmansgrepp – grinden kan då bara röra sig genom att vrida en nyckel. **Nyckelmanöverdon** på in- och utsidor finns som standard.

Stoppknappar finns på grindens in- och utsidor, med möjlighet att återuppta grindens rörelse automatiskt. **Klämskydd** på grindens framkant är aktiva vid stängning, klämskydd på grindstativet är aktiva vid öppning.

Grinden har även **belastningsvakt** som skydd för grind och motorspel vid stängning och öppning, liksom **motorskydd** om grinden av någon anledning går tungt. **Begränsad gångtid** skyddar också motorn från slitage vid fel.

Fotoceller ger reversering vid stängning av grind om cellerna aktiveras, och grinden öppnas helt. Grinden kan inte stängas om fotocellerna är påverkade. **Fordonsslinga** kan anslutas som tillval.

Tillbehör

GSM-styrning, radiostyrning, passagesystem, tidur, kodlås, proxlås, trafikljus, roterande varningsljus, blyxtljus, ljudsignal, fordonsslinga, distansdiagnostisering

Tekniska data

Höjd:	2,4 m
Dagöppning:	4–12 m, 1 m intervall
Överklättringsskydd:	Hajtand
Ytbehandling:	Varmförzinkning
Fyllning:	Profiler 25x25x1,25 mm
Klämskydd:	Ja
Stoppknappar:	Ja, in- och utsida
Nyckelmanöverdon:	Ja, in- och utsida
Fotoceller:	Ja

ProGate Pro levereras monterad från fabrik och placeras på i förväg gjutet betongfundament. Grinden CE-märks av ABAS Protect AB.

